

## Motorski zaštitni prekidač MS25, MST25

Područje primene: kontrola (pokretanje, zaštita i isključivanje) AC motora snage do 11kW (380/400 V) ili drugih potrošača do 25A; takođe mogu da se upotrebe kao glavne sklopke prema EN 60204 ili VDE 0113 standardima.

## Verzije:

- MS25 - sa termičkom i magnetnom zaštitom
- MST25 - sa termičkom zaštitom

## Ručna kontrola

- START, STOP, tasterji
- Test za funkciju okidanja

Osetljivost na ispad faze u skladu sa IEC / EN 60947 - 4

Temperaturna kompenzacija

Automatsko isključenje sa termičkim i magnetnim okidačem

Kontrola sa podnaponskim okidačem ili daljinskim okidačem

Pomoćni kontakti blok za stransku montažu ili na vrata ormara koristi se za indicaciju stanja sklopke. Izolacioni razmak između kontakata: 4,5mm po kontaktnom mestu.

Jednostavna i brza montaža pričvršćenjem na 35mm nosač u skladu sa EN 60715; fiksiranje sa dva zavrtnja je takođe moguće.

Vertikalna ili horizontalna radna pozicija

## Motorski zaštitni prekidač MS25

tip	šifra	nazivna struja $I_n$ (A)	podešenje ter. okidača $I_t$ (A)	težina [g]	pakiranje [kom]
MS25-0,16	004600010	0.16	0,1-0,16	255	1
MS25-0,25	004600020	0.25	0,16-0,25	255	1
MS25-0,40	004600030	0.4	0,25-0,4	255	1
MS25-0,63	004600040	0.63	0,4-0,63	255	1
MS25-1,0	004600050	1	0,63-1,0	255	1
MS25-1,6	004600060	1.6	1,0-1,6	255	1
MS25-2,5	004600070	2.5	1,6-2,5	255	1
MS25-4,0	004600080	4	2,5-4,0	255	1
MS25-6,3	004600090	6.3	4,0-6,3	255	1
MS25-10	004600100	10	6,3-10	255	1
MS25-16	004600110	16	10-16	255	1
MS25-20	004600120	20	16-20	255	1
MS25-25	004600320	25	20-25	255	1



## Motorski zaštitni prekidač MST25

tip	šifra	nazivna struja $I_n$ (A)	podešenje ter. okidača $I_t$ (A)	težina [g]	pakiranje [kom]
MST25-0,4	004600530	0,4	0,25-0,4	252	1
MST25-0,63	004600540	0,63	0,4-0,63	252	1
MST25-1,0	004600550	1	0,63-1,0	252	1
MST25-1,6	004600560	1,6	1,0-1,6	252	1
MST25-2,5	004600570	2,5	1,6-2,5	252	1
MST25-4,0	004600580	4	2,5-4,0	252	1
MST25-6,3	004600590	6,3	4,0-6,3	252	1
MST25-10	004600600	10	6,3-10	252	1
MST25-16	004600610	16	10-16	252	1
MST25-20	004600620	20	16-20	252	1
MST25-25	004600630	25	20-25	252	1